



CONCENTRATORE DATI AP260
PER UNITA' DI LETTURA CONTATORI AP265 / 270
DATA LOGGER AP260 FOR READING UNIT FOR METERS AP265 / 270



DATI TECNICI

Versione : industriale HI-TECH con tecnologia C.MOS, alta integrazione, basso consumo c.i. zoccolati HR

Contr. di watch-dog : incorporato

Memorie : EPROM – EEPROM – RAM con batteria tampone

Potenzialità di gestione : N° 1 uscita seriale RS232 per modem telefonico di collegamento al centro di raccolta dati o per prelievo dati locale con Pc palmare
: N° 1 uscita seriale RS485 per collegamento fino a 30 unità di lettura AP265 / AP270 per un massimo di 600 utenti

Grado di protezione : IP65

Montaggio : a parete

Dimensioni : L300 H260 P120

Alimentazione : 230 Vca ±10% (altre a richiesta) + batt. tampone per 6 ore di funzionamento

Umidità : 5 ÷ 95 % non condensante

Temperatura ambiente : -10 ÷ 50 °C

Burn-in : 120 ore

MTBF : 100.000 ore

TECHNICAL DATA

Version : industrial HI-TECH, C-MOS technology high integration, low power consumption – I.C.s with HR sockets

Watch-dog control : built-in

Kind of memories : EPROM – EEPROM – RAM with back-up battery

Management capacity : N° 1 RS232 serial output either for telephone modem for connection to the data collection center or for data collection through portable Pc
: N° 1 RS485 serial output to connect up to 30 data loggers AP265 / 270 (600 subscribers max.)

Protection : IP65

Mounting : on wall

Dimensions : W300 H260 D120

Power supply : 230Vac ±10% (others on request) + buffer battery for 6 hours working

Humidity : 5 ÷ 95 % non condensing

Ambient temp. : -10 ÷ 50 °C

Burn-in : 120 hours

MTBF : 100.000 hours

Boll.	279
Ultimo Aggiorn.	Luglio 2000
Versione italiana	X
Versione inglese	X