



Automation Progetti



- COSTRUTTORE ITALIANO -
dal 1975

CONCENTRATORE DATI AP260 PER UNITA' DI LETTURA CONTATORI AP265 / 270 DATA LOGGER AP260 FOR READING UNIT FOR METERS AP265 / 270



DATI TECNICI

Versione.....: industriale HI-TECH con tecnologia C.MOS, alta integrazione, basso consumo c.i. zoccolati HR

Contr. di watch-dog.....: incorporato

Memorie.....: EPROM – EEPROM – RAM con batteria tampone

Potenzialità di gestione.....: N° 1 uscita seriale RS232 per modem GSM, RADIO di collegamento al centro di raccolta dati o per prelievo dati locale con Notebook
: N° 1 uscita seriale RS485 per collegamento fino a 30 unità di lettura AP265 / AP270 per un massimo di 600 utenti

Grado di protezione.....: IP65

Montaggio.....: a parete

Dimensioni.....: L300 H260 P120

Alimentazione.....: 230 Vca ±10% (altre a richiesta) + batt. tampone per 24 ore di funzionamento

Umidità.....: 5 ÷ 95 % non condensante

Temperatura ambiente.....: -10 ÷ 50 °C

Burn-in.....: 120 ore

MTBF.....: 100.000 ore

TECHNICAL DATA

Version.....: industrial HI-TECH, C-MOS technology
..... high integration, low power consumption – I.C.s
..... with HR sockets

Watch-dog control.....: built-in

Kind of memories.....: EPROM – EEPROM – RAM with back-up
..... battery

Management capacity.....: N° 1 RS232 serial output either for GSM modem for connection to the data collection center or for data collection through portable Pc
: N° 1 RS485 serial output to connect up to 30 data loggers AP265 / 270 (600 subscribers max.)

Protection.....: IP65

Mounting.....: on wall

Dimensions.....: W300 H260 D120

Power supply.....: 230Vac ±10% (others on request) + buffer
battery for 24 hours working

Humidity.....: 5 ÷ 95 % non condensing

Ambient temp.....: -10 ÷ 50 °C

Burn-in.....: 120 hours

MTBF.....: 100.000 hours

Boll.	279
Ultimo Aggiorn.	Luglio 2005
Versione italiana	X
Versione inglese	X