





ACQUISITORE DATI / GENERATORE SMS (GSM/GPRS) SERIE AP 285



**ACQUISITORE
AP285 -AD**

ESEMPIO DI APPLICAZIONE



SEGNALI / MISURE
Livelli
Portate
Temperature
Pressioni ecc.
Intrusioni
Allagamenti
Allarmi Cumulativi ecc.

**TELEFONO
CELLULARE**

DATI TECNICI

Acquisitore industriale con ingressi da misure e/o segnali e invio SMS

Programmabile direttamente dal proprio telefono cellulare.

Modello..... : AP285-A N. 2 ingressi analogici 4 ÷ 20 mA da misure (n. 2 soglie di allarme su ogni ingresso)
: AP285-AD N. 2 ingressi analogici 4 ÷ 20 mA da misure e N. 2 ingressi digitali da segnali ON-OFF

Precisione : ± 0,1 % F.S. (conversione 10bit)

Versione : Industriale per acquisizioni di misure e segnali

Montaggio : Entro quadro

Contenitore : Plastico

Trasmissione Dati..... : invio SMS su rete GSM

Programmazione : da telefono cellulare

Dimensioni : L120 - H80 - P60 mm

Peso..... : 0.2 Kg

Grado di protezione ... : IP65 (CEI EN 60529)

Alimentazione..... : 9/15 Vdc (0,3W in stand-by / 1W in rice-trasmissione con segnale -89dbm)

Umidità..... : 4 ÷ 95 % non condensante

Temperatura..... : -10 ÷ 50 °C

QUALITA'

Tempo di prova prima della consegna : BURN-IN 120 ore

Indice Internazionale di Qualità.....: MTBF 100.000 ore

L'acquisitore invia spontaneamente (fino a 3 numeri programmati per ogni ingresso- tot.12 numeri) un SMS contenente:

- A) un messaggio di allarme di min o max misura (se programmati)
- B) un messaggio di allarme di stato (ingressi digitali)

L'acquisitore su interrogazione invia un SMS contenente:

- C) il valore delle misure.
- D) gli stati degl'ingressi digitali.

Altre funzionalità a richiesta

Boll.	463
Ultimo Aggiorn.	luglio 2007
Versione italiana	X
Versione inglese	